
部署方案 - 中型会议室 A



*此俯视线描图以30㎡为例

设备列表

1 无线麦克风 CPW90-BT


2 视频会议终端 VC500

3 液晶电视

此部署方案为中型会议室，可落座6人。会议终端VC500适用于该类会议室场景（面积20-40㎡），83度视角与5倍光学变焦的能力，既能满足较小空间的视角需求，也能满足一定的特写需要。建议选择VC500-无线麦版本，无线麦克风CPW90-BT可实现灵活的拾音需求。另外建议可选择一台65"液晶电视或两台55"液晶电视并排，作为显示设备。

如图所示以30㎡为例，电视到会议桌中部的距离应大于2.5m。将电视与终端放置于会议室的长面。无线扩展麦分别放置于会议桌两侧以有效覆盖所有参会人。使用支架将终端水平居中固定于电视顶部，离地高度不超过1.8m。


更多部署注意事项请参阅快速入门指南内的“视频会议室部署”部分内容。



*该部署方案仅作为其中一种部署方式的参考，应根据会议室实际情况与使用需求具体考量。

部署方案 - 中型会议室 B

Yealink



*此俯视线描图以35㎡为例

设备列表

1 视频会议话机 CP960



2 视频会议终端 VC500



3 液晶电视



此部署方案为中型会议室，可落座9人。会议终端VC500适用于该类会议室场景（面积20-40㎡），83度视角与5倍光学变焦的能力，既能满足较小空间的视角需求，也能满足一定的特写需要。建议选择VC500-Phone版本，视频会议话机CP960的6米拾音半径能够完全覆盖所有参会者。另外建议可选择一台65"液晶电视或两台55"液晶电视并排，作为显示设备。

如图所示以35㎡、单显示设备为例，电视到会议桌的距离建议大于1.5m，最远端座位与电视的距离小于7m为宜。将CP960放置于会议桌中心以确保有效拾取所有参会者的声音。终端水平居中放置于电视顶部，离地高度不超过1.8m。

更多部署注意事项请参阅快速入门指南内的“视频会议室部署”部分内容。



*该部署方案仅作为其中一种部署方式的参考，应根据会议室实际情况与使用需求具体考量。