

多功能极致体验的SIP话机

亿联极具创新的新品SIP-T46G专为管理层和专业人士设计。更加商务化的外观设计，带高清的TFT彩屏，使用户拥有栩栩如生的视觉体验。话机超高清的华丽音质让用户获得丰富、清晰、身临其境的听觉感受。支持千兆双网口，集成PoE、USB接口和EHS接口。同时，翻页式无纸化可编程按键让用户更轻松实现高效办公。



超高清音质



千兆以太网



无纸化设计



支持蓝牙耳机

重点特征

革命性的外观设计

时尚、简洁、高效是现代办公环境的发展趋势，亿联T4系列话机将时尚、优雅和简洁融为一体。以富有表现力、变革的外观设计，精致的手感，颠覆以往IP话机的形象，使得话机具有与生俱来的美感。为了保证话机的内在性能和外观吸引力，亿联采用了高端的金属质感材质以此实现两者的完美融合。细致的设计包括：表面防刮擦处理、舒适金属质感按键、反缠绕设计、防滑橡胶垫、超薄侧板、支架角度可调整等。

超高清音质

亿联T4系列话机通过了TIA 920认证。高清、完美音质让沟通变得更加轻松。同时为确保用户在长时间通话下的舒适感以及听力保护，亿联细致地从手柄、扬声器、免提、音腔等一系列打造了超高清的音质解决方案。

极致的用户体验

通过4.3英寸带背光的彩色液晶屏呈现给用户丰富的视觉体验，支持大量的功能特性，通过多达27个可编程按键，有效节约了操作时间从而实现高效办公。同时，无纸化的可编程按键设计，迎合现代的无纸化办公趋势。

可扩展性

支持千兆双网口，集成PoE、USB接口和EHS接口，通过USB蓝牙适配器支持蓝牙耳机。最多可级联到6个扩展台，扩展240个可编程按键。

高安全性和兼容性

支持SRTP和TLS通话加密，802.1x媒体访问控制，MD5鉴权，AES安全配置文件等完善的安全保护机制避免被黑客攻击。广泛兼容第三方SIP设备和领先的SIP平台。

- 革命性的外观设计
- 超高清音质
- 千兆双网口，支持PoE
- 4.3英寸480x272像素的彩色背光显示屏
- 集成USB接口，通过USB蓝牙适配器支持蓝牙耳机
- 16个SIP账号
- 无纸化设计
- 支持有线/无线耳麦
- 支持LED液晶扩展台
- 桌面放置两个角度可调
- 可挂墙

音频特征

- > 高保真音质: HD手柄, HD免提
- > 编解码: G.722, G.711(A/μ), G.723.1, G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC
- > DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)和SIP INFO
- > 全双工免提
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

话机特征

- > 16 个VoIP 账号
- > 呼叫保持, 静音, 免打扰
- > 速拨, 热线
- > 呼叫转移, 通话转移, 呼叫等待
- > 群听, 文本信息, 紧急呼叫
- > 重拨, 回拨, 自动应答
- > 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
- > 3方会议
- > 无需SIP代理的IP直呼
- > 铃声选择/导入/删除
- > 手动或自动设置时间
- > 拨号规则, XML浏览器, XML推送
- > RTPC-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

通讯录

- > 本地地址簿: 1000条
- > 黑名单
- > XML/LDAP 通讯录
- > 智能搜索
- > 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
- > 通讯录搜索/导入/导出

IP-PBX和BroadSoft 特征

- > BLF
- > BLA
- > 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- > 免扰&呼叫转移状态同步
- > 移动办公
- > 信息等待提示(MWI)
- > 语音信息, 通话驻留, 呼叫截答
- > 对讲机, 组播
- > 通话保持时播放音乐
- > 呼叫完成, 通话录音

用户界面

- > 4.3" 480 x 272 像素的彩色背光显示屏16位色深
- > 来电和未读信息提示灯
- > 壁纸
- > 直观的用户界面
- > 支持中文显示
- > 来电信息: 联系人名称, 号码

功能键

- > 带LED灯的10个可编程线路键
- > 10个线路键通过翻页设计扩展到27可编程键
- > 7个功能键: 语音信息、耳麦、通话保持、静音、通话转移、重拨、免提
- > 4个上下文相关的软键
- > 6个导航键
- > 音量调节键
- > 静音状态提示灯
- > 耳麦状态提示灯
- > 免提状态提示灯

接口

- > 千兆PoE双网口, 支持PoE
- > 集成USB接口, 通过USB适配器支持蓝牙耳机
- > 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口
- > 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口
- > 1 x RJ12 (6P6C) 扩展台接口: 最多支持6个扩展台级联
- > 持PoE供电 (IEEE 802.3af), Class 0

其它物理特征

- > 桌面放置两个角度可调
- > 可挂墙
- > 电源适配器 (可选): 5V/2A直流输出
- > 功耗(用电源适配器): 1.8W-5.4W
- > 裸机尺寸(W*D*H*mm): 244mm*213mm*185mm*54mm
- > 操作环境温度: 10~95%
- > 操作环境温度: -10~50°C

配置管理

- > 支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
- > 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
- > 支持PnP方式自动部署
- > 零部署, TR-069
- > 支持冗余服务器
- > 支持键盘锁保护个人隐私
- > 恢复出厂设置, 重启
- > 抓包和系统日志导出

网络安全

- > SIPv1(RFC2543), v2(RFC3261)
- > 支持STUN内网穿透
- > SIP连接模式: 代理模式、对等直连模式
- > IP地址分配模式: 静态/动态/PPPoE
- > 支持HTTP/HTTPS 服务
- > 通过SNTP自动同步日期和时间
- > 支持UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- > 支持SRTP协议
- > 支持TLS
- > HTTPS 证书管理
- > 配置文件加密
- > 支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
- > OpenVPN, IEEE802.1X
- > IPv6
- > CDP (Cisco Discovery Protocol)

外箱包装

- > 数量/箱: 5 件
- > 净重/箱: 7.6 kg
- > 毛重/箱: 8.4 kg
- > 彩盒尺寸: 274mm*255mm*128mm
- > 外包厢尺寸: 660mm*286mm*263mm

证书

