

两线高性价比商务IP电话

- 采用TI TITAN芯片组及TI音频引擎
- 支持2个SIP账号, 支持3方语音电话会议
- 高保真音质: HD编码, HD手柄, HD免提
- 3行字符液晶显示屏(含1图标行及2x15字符行)
- 支持BLA/BLF, IPV6, 移动办公(Hot Desking)
- 双网口, PoE, 耳麦



亿联SIP-T20P采用了TI TITAN语音处理芯片, 支持G. 722宽频语音编码; 采用2x15字符行液晶显示屏; 提供2个SIP账号; 提供隐私安全保护; 话机自带3方语音电话会议, 具备丰富的功能; 支持耳麦接口, PoE供电; 支持PnP自动部署; 兼容主流的IP-PBX; 易于安装和使用, 管理方便, 提高办公效率; 充分满足中小企业、呼叫中心、政府及行业用户的需求。

话机特性

支持2线路、热线、紧急号码呼出
支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移，回拨
通话转接（忙转、半咨询转、咨询转）
来电显示，重拨，静音，免打扰DND，
自动应答，三方语音电话会议
快速拨号，语音信箱
信息提示灯，国家信号音，音量控制
支持无帐号的IP直拨方式
铃声选择、导入、删除
电话簿搜索/导出/导入（1000条）
黑名单，通话记录（100条）
可配置用户界面
多种语言和输入方式
话机按键可自定义编程
耳麦呼叫中心模式设置
多播IP寻呼
RTCP-XR（RFC3611），VQ-RTCPXR（RFC6035）

IP PBX 功能

BLF，BLF列表，免打扰&呼叫转移状态同步
对讲机(Intercom)，Paging
截答(Call pickup)，呼叫停泊
等待提示音，区别振铃
通话录音，呼叫完成
群组接听，群组截答
匿名呼叫，匿名呼叫拒接
网络会议
拨号规则，立即呼出

音频特性

宽带编码：G.722
窄带编码：G.711，G723.1，G726，G.729AB
支持VAD，CNG，AEC，PLC，AJB，AGC音频处理
全双工免提，带自动回音消除

网络特性

支持SIP v1(RFC2543),V2(RFC3261)协议
SIP连接模式：代理模式、对等直连模式
支持IPv6
支持DNS SRV（RFC3263）
多服务器模式支持
支持STUN内网穿透
支持三种DTMF模式：带内（In-band）、RFC2833、SIP INFO
支持三种IP获取方式：静态IP/DHCP/PPPoE拨号
网口支持桥接和路由器模式
内置HTTP/HTTPS Web服务器用于配置管理
支持Telnet,内置DNS/TFTP/FTP客户端
支持NAT/DHCP服务端

配置管理

支持统一配置模板
支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
支持SNMP V1/2，支持TR069
出厂配置文件自定义
抓包和系统日志导出
网页帐号登出
支持Action URL 和 Action URI

安全性

支持Open VPN，支持802.1x，VLAN QoS(802.1pq)，LLDP
支持TLS(Transport Layer Security)协议
支持HTTPS协议（客户端/服务器端）
支持SRTP协议（RFC3711）
支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
支持AES加密协议
支持话机锁
支持管理员/用户分级模式

物理特性

内嵌TI（美国德州仪器）TITAN芯片组
3行字符液晶显示屏（含1图标行及2x15字符行）
外置共计31个按键，其中包括9个功能键
2个帐号键，6个导航键
4个LED灯用于帐号/信息/电源/状态指示
1个RJ-9(4P4C)手柄接口
1个RJ-9(4P4C)耳麦接口
2个RJ-45 10/100M以太网口
电源适配器：AC 100-240V输入，DC 5V/1.2A输出
支持以太网供电(PoE)：IEEE 802.3af class 2
净重：0.80KG
功耗：1.4-2.7W
裸机尺寸：209MM x 188MM x 50MM x 41MM
操作环境湿度：10-95%
运行温度：-10~50°C

外箱包装

数量/箱：10件
净重/箱：11.8KG
毛重/箱：12.7KG
体积/箱：0.083CMB
包装盒尺寸：215mm x 200mm x 118mm
外包箱尺寸：615mm x 436mm x 208mm

认证

