

三线专业级高清语音IP电话

- 采用TI TITAN芯片组及TI音频引擎
- 高保真音质：HD编码，HD手柄，HD免提
- 带背光132x64分辨率图形液晶屏，支持中文显示
- 3个SIP账号，支持3方语音电话会议
- 双网口，PoE，耳麦
- IPV6，BLF/BLA，XML/LDAP通讯录，移动办公（Hot Desking）



亿联SIP-T22P采用了TI TITAN语音处理芯片，支持G. 722宽频语音编码；采用带背光图形液晶屏，达到132x64分辨率，支持中文显示；提供3个SIP账号；提供隐私安全保护；话机自带3方语音电话会议，具备丰富的功能；支持耳麦接口，PoE供电；支持PnP自动部署；兼容主流的IP-PBX；易于安装和使用，管理方便，提高办公效率；充分满足中小企业、呼叫中心、政府及行业用户的需求。

话机特性

支持3线路、热线、紧急号码呼出
支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移，回拨
通话转接（忙转、半咨询转、咨询转）
来电显示，重拨，静音，免打扰DND，
自动应答，三方语音电话会议
快速拨号，短信，语音信箱
信息提示灯，国家信号音，音量控制
支持无帐号的IP直拨方式
铃声选择、导入、删除
电话簿搜索/导出/导入（1000条）
黑名单，通话记录（100条）
可配置用户界面
多种语言和输入方式
话机按键可自定义编程
耳麦呼叫中心模式设置
RTCP-XR（RFC3611），VQ-RTCPXR（RFC6035）

高级功能

XML通讯录搜索和导入
XML浏览器，XML推送
LDAP通讯录
Action URL & Action URI
移动办公（Hot-desking）
多播IP寻呼

IP PBX 功能

BLF/BLA，BLF列表，免打扰&呼叫转移状态同步
对讲机（Intercom），Paging
截答（Call pickup），呼叫停泊
等待提示音，区别振铃
通话录音，呼叫完成
群组接听，群组截答
匿名呼叫，匿名呼叫拒接，网络会议
拨号规则，立即呼出

音频特性

宽带编码：G.722
窄带编码：G.711μ/A, G723.1, G726, G.729AB
支持VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC等音频处理
全双工免提，带自动回音消除

网络特性

支持SIP v1(RFC2543), V2(RFC3261)协议
SIP连接模式：代理模式、对等直连模式
支持IPv6
支持DNS SRV（RFC3263）
多服务器模式支持
支持STUN内网穿透
支持三种DTMF模式：带内（In-band）、RFC2833、SIP INFO
支持三种IP获取方式：静态IP/DHCP/PPPoE拨号
网口支持桥接和路由器模式
内置HTTP/HTTPS Web服务器用于配置管理
支持Telnet, 内置DNS/TFTP/FTP客户端
支持NAT/DHCP服务端

配置管理

支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
支持TR069
出厂配置文件自定义，抓包和系统日志导出

安全性

支持802.1x, VLAN QoS (802.1pq), LLDP
支持TLS (Transport Layer Security) 协议
支持HTTPS协议（客户端/服务器端）
支持SRTP协议（RFC3711）
支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
支持AES加密协议
支持话机锁，支持管理员/用户分级模式

物理特性

内嵌TI（美国德州仪器）TITAN芯片组
带背光的132x64像素图形液晶，含4级灰度
外置共计32个按键，3个线路键（可编程）
5个LED灯：1个电源灯，3个线路灯，1个语音留言灯
1个RJ-9（4P4C）手柄接口
1个RJ-9（4P4C）耳麦接口
2个RJ-45 10/100M以太网口
可挂墙
电源适配器：AC 100-240V输入，DC 5V/1.2A输出
支持以太网供电（PoE）：IEEE 802.3af class 2
功耗：1.4-2.9W，净重：0.81KG
裸机尺寸：209mm*188mm*150mm*41mm
操作环境湿度：10-95%
使用温度：-10~50°C

外箱包装

数量/箱：10件
净重/箱：11.7kg
毛重/箱：12.6kg
彩盒尺寸：215mm*200mm*118mm
外包箱尺寸：615mm*436mm*208mm

认证

