

## 六线经理级高清语音IP电话

- 采用TI TITAN芯片组及TI音频引擎
- 高保真音质：HD编码，HD手柄，HD免提
- 带背光320x160分辨率图形液晶屏，支持中文显示
- 6个SIP账号，支持3方语音电话会议，快速拨号
- 双网口，PoE，耳麦，10个可编程键，支持扩展台
- IPV6，BLF/BLA，XML/LDAP通讯录，移动办公(Hot Desking)



亿联SIP-T28P采用了TI TITAN语音处理芯片，支持G. 722宽频语音编码；采用带背光图形液晶屏，达到320x160分辨率，支持中文显示；提供6个SIP账号；提供隐私安全保护；话机自带3方语音电话会议，支持快速拨号，具备丰富的功能；话机自带10个可编程键，并且支持亿联扩展台，最大可扩展到250个可编程键；支持耳麦接口，PoE供电；支持VLAN, Open VPN, PnP自动部署；兼容主流的IP-PBX；易于安装和使用，管理方便，提高办公效率；适用于经理，前台，调度员，座席员等专业用户的需求。

## 话机特性

支持6线路、热线、紧急号码呼出  
支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移，回拨  
通话转接（忙转、半咨询转、咨询转）  
来电显示，重拨，静音，免打扰DND，  
自动应答，三方语音电话会议  
快速拨号，短信，语音信箱  
信息提示灯，国家信号音，音量控制  
支持无帐号的IP直拨方式  
铃声选择、导入、删除  
电话簿搜索/导出/导入（1000条）  
黑名单，通话记录（100条）  
可配置用户界面  
多种语言和输入方式  
话机按键可自定义编程  
支持6个扩展台（包括EXP38与EXP39）  
支持无线耳麦适配器（EHS36）  
耳麦呼叫中心模式设置  
RTCP-XR（RFC3611），VQ-RTCPXR（RFC6035）

## 高级功能

XML通讯录搜索和导入  
XML浏览器，XML推送，LDAP通讯录  
Action URL & Action URI  
移动办公（Hot-desking）  
多播IP寻呼

## IP PBX 功能

BLF/BLA，BLF列表，免打扰&呼叫转移状态同步  
对讲机(Intercom)，Paging  
截答(Call pickup)，呼叫停泊  
等待提示音，区别振铃  
通话录音，呼叫完成  
群组接听，群组截答  
匿名呼叫，匿名呼叫拒接  
网络会议，呼叫规则，立即呼出

## 音频特性

宽带编码：G.722  
窄带编码：G.711μ/A, G723.1, G726, G.729AB  
支持VAD, CNG, AEC, PLC, AEB, AGC等音频处理  
全双工免提，带自动回音消除

## 网络特性

支持SIP v1(RFC2543),V2(RFC3261)协议  
SIP连接模式:代理模式、对等直连模式  
支持IPv6  
支持DNS SRV（RFC3263）  
多服务器模式支持  
支持STUN内网穿透  
支持三种DTMF模式：带内（In-band）、RFC2833、SIP INFO  
支持三种IP获取方式：静态IP/DHCP/PPPoE拨号  
网口支持桥接和路由器模式  
内置HTTP/HTTPS Web服务器用于配置管理  
支持Telnet,内置DNS/TFTP/FTP客户端  
支持NAT/DHCP服务端  
网页账号登录

## 配置管理

支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新  
支持三种配置模式：网页、话机及自动配置  
支持TR069  
出厂配置文件自定义，抓包和系统日志导出

## 安全性

支持Open VPN, 802.1x, VLAN QoS(802.1pq), LLDP  
支持TLS(Transport Layer Security)协议  
支持HTTPS协议（客户端/服务器端）  
支持SRTP协议（RFC3711）  
支持信息验证机制MD5/MD5-SESS  
支持AES加密协议  
支持话机锁，支持管理员/用户分级模式

## 物理特性

内嵌TI(美国德州仪器) TITAN芯片组  
带背光的320x160像素图形液晶，含4级灰度  
外置共计48个按键，其中包括12个标准拨号键  
10个DSS按键，6个帐号键，4个软键  
6个导航键，8个固定功能按键，音量调节键等  
19个LED灯用于帐号/信息/电源/状态指示  
1个RJ-9(4P4C)手柄接口  
1个RJ-9(4P4C)耳麦接口  
2个RJ-45 10/100M以太网口  
1个RJ-12(6P6C)扩展台接口  
电源适配器：AC 100-240V输入，DC 5V/1.2A输出  
支持以太网供电（PoE）：IEEE 802.3af class 2  
功耗：1.3-3.1W，净重：1.01KG  
裸机尺寸：273mm\*200mm\*158mm\*58.5mm  
操作环境温度：10-95%  
操作环境温度：-10~50°C

## 外箱包装

数量/箱：5件  
净重/箱：7.3kg  
毛重/箱：8.0kg  
包装盒尺寸：305mm\*225mm\*118mm  
外包箱尺寸：610mm\*310mm\*232mm

## 认证

