主管级IP电话

SIP-T26P

三线主管级高清语音IP电话

- 采用TI TITAN芯片组及TI音频引擎
- 高保真音质： HD编码, HD手柄, HD免提
- 带背光132x64分辨率图形液晶屏, 支持中文显示
- 3个SIP账号, 支持3方语音电话会议, 快速拨号
- 双网口, PoE, 耳麦, 10个可编程键, 支持扩展台
- IPV6, BLF/BLA, XML/LDAP通讯录, 移动办公(Hot Desking)



亿联SIP-T26P采用了TI TITAN语音处理芯片, 支持G.722宽频语音编码;采用带背光图形液晶屏, 达到132x64分辨率, 支持中文显示;提供3个SIP账号;提供隐私安全保护;话机自带3方语音电话会议, 支持快速拨号, 具备丰富的功能;话机自带10个可编程键, 并且支持亿联扩展台, 最大可扩展到250个可编程键;支持耳麦接口, PoE供电;支持VLAN,OPen VPN ,PnP自动部署;兼容主流的IP-PBX;易于安装和使用, 管理方便, 提高办公效率;适用于主管, 前台, 调度员, 座席员等专业用户用户的需求.

Yealink
easy VoIP

主管级IP电话

SIP-T26P

话机特性

支持3线路、热线、紧急号码呼出
支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移，回拨
通话转接（忙转、半咨询转、咨询转）
来电显示，重拨，静音，免打扰DND，
自动应答，三方语音电话会议
快速拨号，短信，语音信箱
信息提示灯，国家信号音，音量控制
支持无帐号的IP直拨方式
铃声选择、导入、删除
电话簿搜索/导出/导入(1000条)
黑名单，通话记录(100条)
可配置用户界面
多种语言和输入方式
话机按键可自定义编程
支持6个扩展台（包括EXP38与EXP39）
支持无线耳麦适配器（EHS36）
耳麦呼叫中心模式设置
RTCP-XR（RFC3611），VQ-RTCPXR（RFC6035）

高级功能

XML通讯录搜索和导入
XML浏览器，XML推送，LDAP通讯录
Action URL & Action URI
移动办公（Hot-desking）
多播IP寻呼

IP PBX 功能

BLF/BLA，BLF列表，免打扰&呼叫转移状态同步
对讲机(Intercom)，Paging
截答(Call pickup)，呼叫停泊
等待提示音，区别振铃
通话录音，呼叫完成
群组接听，群组截答
匿名呼叫，匿名呼叫拒接
网络会议，呼叫规则，立即呼出

音频特性

宽带编码：G.722
窄带编码：G.711μ/A, G723.1, G726, G.729AB
支持VAD, CNG , AEC, PLC, AJB, AGC等音频处理
全双工免提，带自动回音消除

网络特性

支持SIP v1(RFC2543),V2(RFC3261)协议
SIP连接模式:代理模式、对等直连模式
支持IPV6
支持DNS SRV（RFC3263）
多服务器模式支持
支持STUN内网穿透
支持三种DTMF模式：带内（In-band）、RFC2833、SIP INFO
支持三种IP获取方式：静态IP/DHCP/PPPoE拨号
网口支持桥接和路由器模式
内置HTTP/HTTPS Web服务器用于配置管理
支持Telnet,内置DNS/TFTP/FTP客户端
支持NAT/DHCP服务端
网页账号登出

配置管理

支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
支持TR069
出厂配置文件自定义，抓包和系统日志导出

安全性

支持Open VPN，802.1x，VLAN QoS(802.1pq), LLDP
支持TLS(Transport Layer Security)协议
支持HTTPS协议(客户端/服务器端)
支持SRTP协议（RFC3711）
支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
支持AES加密协议
支持话机锁，支持管理员/用户分级模式

物理特性


内嵌TI(美国德州仪器)TITAN 芯片组
带背光的132x64像素图形液晶，含4级灰度
外置共计45个按键，其中包括12个标准拨号键
10个DSS按键，3个帐号键，4个软键
6个导航键，8个固定功能按键，音量调节键等
16个LED灯用于帐号/信息/电源/状态指示
1个RJ-9(4P4C)手柄接口
1个RJ-9(4P4C)耳麦接口
2个RJ-45 10/100M以太网口
1个RJ-12(6P6C)扩展台接口
电源适配器：AC 100-240V输入，DC 5V/1.2A输出
支持以太网供电(PoE)：IEEE 802.3af class 2
功耗：1.2-2.7W，净重：0.99KG
裸机尺寸：273mm*200mm*158mm*58.5mm
操作环境湿度：10-95%
操作环境温度： -10~50° C


外箱包装

数量/箱：5件
净重/箱：6.2kg
毛重/箱：7.9kg
包装盒尺寸：305mm*225mm*118mm
外包箱尺寸：610mm*310mm*232mm

认证

RoHS Compliant　CE　FC　ISO 9001
REACH　MIC
BROADSOFT　Asterisk® Compatible　GENESYS





Yealink easy VoIP

地址：中国厦门市软件园二期望海路63号南楼4—5层
网址：www.yealink.com.cn
电话：+86-592-5702000
邮箱：sales@yealink.com