

### Yealink全高清PTZ视频会议摄像机

专为 Yealink 视频会议系统设计的 Yealink 视频会议摄像机——VCC18 和 VCC20，致力于为用户提供终极视频体验，优化视频协作。采用高像素 CMOS 图像传感器，降低图像噪点，精确还原图像色彩，使画面层次感强、细节丰富，为视频会议提供专业、真实的全高清图像效果。即使在光线昏暗的房间里，VCC18 和 VCC20 也能真实还原图像，给用户带来“身临其境”的视觉体验。VCC18 和 VCC20 通过光学变焦、中小会议室光线处理技术以及支持 1080P 全高清视频，为用户提供逼真的视频质量，旨在提高和加强高清视频通信。无论是 Yealink VCC18 还是 Yealink VCC20 都是您参与视频协作的理想伙伴，为您带来前所未有的超清晰视频体验。

#### 两个摄像机，满足您不同的需求

##### Yealink 12 倍 PTZ 视频会议摄像机 VCC20

如果您正在寻找一款高性价比的高清 PTZ 视频会议摄像机，Yealink VCC20 无疑是您的最佳选择。218 万像素高品质 HD CMOS 传感器，支持 12 倍光学变焦，高性能快速稳定的自动聚焦镜头，方便进行远景视频拍摄，体现超远距离的细腻效果，可灵活满足多种应用场景需求。Yealink VCC20 适用于中型会议室，支持自动白平衡，自动曝光，同时支持 1080P 高清图像输出，图像锐利清晰，色彩鲜艳逼真。可支持低照度情况下采集清晰的图像，具备更高的信噪比保证输出优质的高清视频图像。Yealink VCC20 视频会议摄像机，外形美观，造型别致，运行平稳，无噪声，给您带来轻松无忧的视频沟通协作，营造面对面的沟通效果。

##### Yealink 18 倍 PTZ 视频会议摄像机 VCC18

Yealink VCC18 高清 PTZ 摄像机使用 230 万像素高清 CMOS 传感器，支持 1080P30 全高清视频。高性能快速稳定的自动聚焦镜头，18 倍光学变焦，方便进行远景视频拍摄，轻松定位于远距离的景象，体现超远距离的细腻效果，同时也更适用于中型会议室。Yealink VCC18 高清 PTZ 摄像机配备超强的平移 / 俯仰 / 缩放机制，移动迅速，拍摄范围宽广，方便会议过程中不同场景、视频画面的快速切换，自动对焦效果好。Yealink VCC18 可与 Yealink VC120 或 Yealink VC400 配合使用，其超强的易用性和出色的图像质量，是您进行视频沟通协作的理想选择。





Yealink 12倍PTZ视频会议摄像机VCC20



Yealink 18倍PTZ视频会议摄像机VCC18

- 优雅时尚的外观
- 全高清1080P30视频传输
- 图像锐利清晰，色彩鲜艳逼真
- 超强的平移/俯仰/缩放机制
- 白平衡控制
- 自动对焦
- 优质低光处理技术

	VCC20 	VCC18 
图像传感器	1/2.9 英寸CMOS 图像传感器	1/2.8 英寸CMOS 图像传感器
分辨率	1920 x 1080	1920 x 1080
视频输出像素	1080p/30, 1080p/25, 720p/30,720p/25	1080p/30, 1080p/25
最大帧率	30 fps	30 fps
焦距	f=3.92mm to 47.32mm	f=4.7mm to 84.6mm
光圈 (F#)	F/1.84 ~ F/2.81	F/1.6 ~ F/2.8
镜头变焦	12倍光学变焦	18倍光学变焦
水平视角	70.0 °	55.2°
垂视角	48°	32.0°
最低照度	0.5 lux (白天) 0.1 lux (夜晚)	0.5 lux (白天) 0.1 lux (夜晚)
信噪比 (SNR)	>55dB	>55dB
自动聚焦	自动/手动	自动/手动
自动曝光	自动/手动	自动/手动
自动白平衡	ATW /自动/手动	ATW /自动/手动
平移角	±100°	±100°
俯仰角	±30°	±30°
快门速度	1/30 ~ 1/10000秒	1/25 ~ 1/10000秒
自动美颜	√	√
兼容性	Yealink VC120/VC400	Yealink VC120/VC400
适用会议室类型	中型会议室	中型会议室
裸机尺寸 (W*H*D)	235 mm*172 mm*169 mm	282 mm*152 mm*159 mm
操作环境湿度	20% - 85%	19% ~ 50%
操作环境温度	0°C ~ 40°C	-10°C ~ 50°C