

两线入门级高清语音IP电话

- 高保真音质：HD编码，HD手柄，HD免提
- 132x64分辨率图形液晶屏，支持中文显示
- 2个SIP账号，支持3方语音电话会议
- 双网口，集成PoE，耳麦
- IPv6，BLF/BLA，XML/LDAP通讯录



亿联SIP-T21P采用图形液晶屏，达到132x64分辨率，支持中文显示；提供2个SIP账号；提供隐私安全保护；话机自带3方语音电话会议，具备丰富的功能；支持耳麦接口，PoE供电；支持PnP自动部署；兼容主流的IP-PBX；易于安装和使用，管理方便，提高办公效率；充分满足中小企业、呼叫中心、政府及行业用户的需求。

话机特性

支持2线路、热线、紧急号码呼出
支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移，回拨
通话转接（忙转、半咨询转、咨询转）
来电显示，重拨，静音，免打扰DND，
自动应答，三方语音电话会议
快速拨号，短信，语音信箱
信息提示灯，国家信号音，音量控制
支持无帐号的IP直拨方式
铃声选择、导入、删除
电话簿搜索/导出/导入（1000条）
黑名单，通话记录（100条）
可配置用户界面
多种语言和输入方式
话机按键可自定义编程
耳麦呼叫中心模式设置

高级功能

XML通讯录搜索和导入
XML浏览器，XML推送
LDAP通讯录
Action URL & Action URI
移动办公（Hot-desking）
多播IP寻呼

IP PBX 功能

BLF/BLA，BLF列表，免打扰&呼叫转移状态同步
对讲机(Intercom)，Paging
截答(Call pickup)，呼叫停泊
等待提示音，区别振铃
通话录音，呼叫完成
群组接听，群组截答
匿名呼叫，匿名呼叫拒接
网络会议
拨号规则，立即呼出

音频特性

宽带编码：G.722
窄带编码：G.711μ/A, G723.1, G726, G.729AB
支持VAD, CNG, AEC, PLC, Ajb, AGC等音频处理
全双工免提，带自动回音消除

网络特性

支持SIP v1(RFC2543),V2(RFC3261)协议
SIP连接模式:代理模式、对等直连模式
支持IPv6, LLDP
支持DNS SRV (RFC3263)
多服务器模式支持
支持STUN内网穿透
支持三种DTMF模式：带内（In-band）、RFC2833、SIP INFO
支持三种IP获取方式：静态IP/DHCP/PPPoE拨号
网口支持桥接和路由器模式
内置HTTP/HTTPS Web服务器用于配置管理
支持Telnet,内置DNS/TFTP/FTP客户端
支持NAT/DHCP服务端

配置管理

支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
零部署，支持TR069
出厂配置文件自定义，抓包和系统日志导出

安全性

OpenVPN, 支持802.1x, VLAN QoS(802.1pq)
支持TLS(Transport Layer Security)协议
支持HTTPS协议(客户端/服务器端)
支持SRTP协议(RFC3711)
支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
支持AES加密协议
支持话机锁, 支持管理员/用户分级模式

物理特性

132x64像素图形液晶
外置共计31个按键，2个线路键（可编程）
4个LED灯：1个电源灯，2个线路灯，1个语音留言灯
1个RJ-9(4P4C)手柄接口
1个RJ-9(4P4C)耳麦接口
2个RJ-45 10/100M以太网口
可挂墙
电源适配器：AC 100-240V输入，DC 5V/600mA输出
支持以太网供电(PoE)：IEEE 802.3af class 2
功耗：1.4-2.6W，净重：0.81KG
裸机尺寸：209mmx188mmx150mmx41mm
操作环境湿度：10-95%
使用温度：-10~50°C

外箱包装

数量/箱：10件
净重/箱：11.7kg
毛重/箱：12.3kg
彩盒尺寸：215mm*200mm*118mm
外包装尺寸：615mmx436mmx208mm

认证

