

标准极致体验的SIP话机

SIP-T27P是一款功能丰富的商务话机，为追求简易操作和要求细节精致的人员打造，它拥有超高清的华丽音质、丰富的视觉体验。可编程按键提供高效工作方式。T27P具有丰富的功能，例如三方语音电话会议，呼叫转接，呼叫转移，并通过使用标准的加密协议实现高安全的远程部署和软件升级。



超高清音质



无纸化设计



重点特征

超高清音质

亿联T2系列话机高清、完美的音质让沟通变得更加轻松。同时为确保用户在长时间通话下的舒适感以及听力保护，亿联细致地从手柄、扬声器、免提、音腔等一系列打造了超高清的音质解决方案。

无纸化设计

支持大量的功能特性，通过多个可编程按键，有效节约了操作时间从而实现高效办公。同时，无纸化的可编程键设计，迎合现代的无纸化办公趋势。

极致的用户体验

通过3.66英寸带背光的彩色液晶屏呈现给用户丰富的视觉体验，支持大量的功能特性，通过多个可编程按键，有效节约了操作时间从而实现高效办公。同时，无纸化的可编程键设计，迎合现代的无纸化办公趋势。

高安全性和兼容性

支持SRTP和TLS通话加密，802.1x媒体访问控制，MD5和MD5-session based鉴权，AES安全配置文件等完善的安全保护机制避免被黑客攻击。广泛兼容第三方SIP设备和领先的SIP平台。

- > 超高清音质
- > 3.66英寸，240x120像素带背光的显示屏
- > 6个SIP账号
- > 支持PoE
- > 无纸化设计
- > 支持有线/无线耳麦
- > 支持LED液晶扩展台
- > 桌面放置两个角度可调
- > 可挂墙
- > 简单安全的部署选择

音频特征

- > 高保真音质: HD手柄, HD免提
- > 编解码: G. 722, G. 711 (A/μ), G. 729AB, G. 726, iLBC
- > DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- > 全双工免提
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AUB, AGC

话机特征

- > 6 个VoIP 账号
- > 呼叫保持, 静音, 免打扰
- > 速拨, 热线
- > 呼叫转移, 通话转接, 呼叫等待
- > 群听, 紧急呼叫
- > 重拨, 回拨
- > 自动应答
- > 3方会议
- > 无需SIP代理的IP直呼
- > 铃声选择/导入/删除
- > 手动或自动设置时间
- > 拨号规则
- > XML浏览器, XML推送
- > 截图
- > RTCP-XR

通讯录

- > 本地地址簿: 1000条
- > 黑名单
- > 智能搜索
- > 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
- > 通讯录搜索/导入/导出

IP-PBX 特征

- > BLF
- > BLA
- > 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- > 信息等待提示 (MWI)
- > 语音信息, 通话驻留
- > 呼叫截答
- > 对讲机, 组播
- > 通话保持时播放音乐
- > 通话录音
- > 移动办公

用户界面

- > 240x120像素灰度背光LCD显示屏
- > 来电和未读信息提示灯
- > 支持中文显示
- > 来电信息: 联系人名称和号码

功能键

- > 带LED灯的8个可编程线路键
- > 8个线路键通过翻页设计扩展到21个可编程键
- > 8个功能键: 语音信息、耳麦、会议、静音、重拨、免提、通话保持、通话转接
- > 4个上下文相关的软键
- > 6个导航键
- > 音量调节键
- > 语音信息状态提示灯
- > 耳麦状态提示灯

接口

- > 支持PoE
- > 1xRJ9 (4P4C) 手柄接口
- > 1xRJ9 (4P4C) 耳麦接口
- > 1xRJ12 (6P6C) 扩展台接口: 最多支持6个扩展台级联
- > 持PoE供电 (IEEE 802.3af), Class 2

其它物理特征

- > 桌面放置两个角度可调, 可挂墙 (可选)
- > 电源适配器 (可选): 5V/1.2A直流输出
- > 功耗 (用电源适配器): 1.17W-3.32W
- > 裸机尺寸 (W*D*H*T): 265mm*210mm*170.5mm*53.5mm
- > 操作环境湿度: 10~95%
- > 操作环境温度: -10~50°C

配置管理

- > 支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
- > 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
- > 支持PnP方式自动部署
- > 零部署、TR-069
- > 支持冗余服务器
- > 支持键盘锁保护个人隐私
- > 恢复出厂设置, 重启
- > 抓包和系统日志导出

网络安全

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > 支持STUN内网穿透
- > SIP连接模式: 代理模式、对等直连模式
- > IP地址分配模式: 静态/动态
- > 支持HTTP/HTTPS 服务
- > 过SNTP自动同步日期和时间
- > 支持UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- > 支持SRTP协议
- > 支持TLS
- > HTTPS 证书管理
- > 配置文件加密
- > 支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
- > OpenVPN, IEEE802.1X
- > IPv6

外箱包装

- > 数量/箱: 5 件
- > 净重/箱: 6.8kg
- > 毛重/箱: 7.6kg
- > 彩盒尺寸: 305mm*225mm*118mm
- > 外包装尺寸: 610mm*310mm*232mm

证书

