

两线入门级高清语音IP电话

- 高保真音质：HD编码, HD手柄, HD免提
- 带背光132x64分辨率图形液晶屏, 支持中文显示
- 2个SIP账号, 支持3方语音电话会议
- 双网口, 集成PoE, 耳麦
- IPv6, BLF/BLA, XML/LDAP通讯录



亿联SIP-T21P E2采用带背光图形液晶屏, 达到132x64分辨率, 支持中文显示; 提供2个SIP账号; 提供隐私安全保护; 话机自带3方语音电话会议, 具备丰富的功能; 支持耳麦接口, PoE供电; 支持PnP自动部署; 兼容主流的IP-PBX; 易于安装和使用, 管理方便, 提高办公效率; 充分满足中小企业、呼叫中心、政府及行业用户的需求。

音频特征

- > 高保真音质: HD手柄, HD免提
- > 编解码: G. 722、G. 711 (A/μ)、G. 729AB、G. 726、iLBC
- > DTMF: In-band、Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- > 全双工免提
- > VAD、CNG、AEC、PLC、AJB、AGC

话机特征

- > 2 个VoIP 账号
- > 呼叫保持、静音、免打扰
- > 速拨、热线
- > 呼叫转移、通话转接、呼叫等待
- > 群听、短信、紧急呼叫
- > 重拨、回拨、自动应答
- > 3方会议
- > 无需SIP代理的IP直呼
- > 铃声选择/导入/删除
- > 手动或自动设置时间
- > 拨号规则
- > XML浏览器、XML推送
- > 截图
- > RTPC-XR

通讯录

- > 本地地址簿: 1000条
- > 黑名单
- > 智能搜索
- > XML/LDAP远程地址簿
- > 通讯录搜索/导入/导出
- > 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电

IP-PBX 特征

- > BLF
- > BLA
- > 匿名呼叫、匿名呼叫拒接
- > 信息等待提示 (MWI)
- > 语音信息、通话驻留、呼叫截答
- > 对讲机、组播、通话保持时播放音乐
- > 通话录音
- > 移动办公

用户界面

- > 132x64像素灰度背光LCD显示屏
- > 来电和未读信息提示灯
- > 双色灯提示
- > 直接的用户界面
- > 支持中文显示
- > 来电信息: 联系人名称和号码

功能键

- > 带LED灯的2个可编程线路键
- > 5个功能键: 语音信息、耳麦、通话转接、重拨、免提
- > 6个导航键
- > 音量调节键

接口

- > 千兆PoE双网口, 支持PoE
- > 持PoE供电 (IEEE 802.3af), Class 2
- > 1xRJ9 (4P4C) 手柄接口
- > 1xRJ9 (4P4C) 耳麦接口

其它物理特征

- > 可挂墙
- > 电源适配器 (可选): 5V/600mA直流输出
- > 功耗 (用电源适配器): 0.96W-3.22W
- > 功耗 (PoE): 1.28W-6.44W
- > 裸机尺寸 (W*D*H*T): 209mm*188mm*150mm*41mm
- > 操作环境湿度: 10~95%
- > 操作环境温度: -10~50°C

配置管理

- > 支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
- > 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
- > 支持PnP方式自动部署
- > 零部署, TR-069
- > 支持冗余服务器
- > 支持键盘锁保护个人隐私
- > 恢复出厂设置, 重启
- > 抓包和系统日志导出

网络安全

- > SIP v1 (RFC2543)、v2 (RFC3261)
- > 支持STUN内网穿透
- > SIP连接模式: 代理模式、对等直连模式
- > IP地址分配模式: 静态/动态
- > 支持HTTP/HTTPS 服务
- > 过SNTP自动同步日期和时间
- > 支持UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- > 支持SRTP协议
- > 支持TLS
- > HTTPS 证书管理
- > 配置文件加密
- > 支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
- > OpenVPN、IEEE802.1X
- > IPv6
- > LLDP/CDP/DHCP VLAN

外箱包装

- > 数量/箱: 10 台
- > 净重/箱: 11.7kg
- > 毛重/箱: 12.5kg
- > 彩盒尺寸: 215mm*200mm*118mm
- > 外包厢尺寸: 615mm*436mm*208mm

证书

