

Un teléfono SIP revolucionario con una pantalla táctil de 7 pulgadas

Yealink presenta una solución dinámica de comunicación empresarial a ejecutivos y profesionales con el nuevo teléfono IP SIP-T48U. El teléfono emplea una atractiva pantalla táctil de gran tamaño que hace que el cambio entre páginas y aplicaciones sea rápido, fácil y conveniente. Con la tecnología de Yealink de Voz Optima HD junto con el códec de banda ancha, el T48U le otorga la excelente calidad de audio y comunicaciones de voz nítidas. Además, el T48U dispone de 2 puertos USB que hace que Bluetooth, Wi-Fi, auriculares USB y grabación USB sean posibles, y puede usar cualquiera de ellos libremente según sus necesidades. La nueva serie T4U de Yealink, además de lucir el mismo aspecto elegante de la línea T4, incorpora mejoras para conseguir una mayor interoperabilidad y colaboración.













Pantalla táctil Voz Óptima Doble puertos de 7 pulgadas HD USB

Escudo Firmware Acústico unificado

are Módulo de do Expansión



Características y beneficios principales

Fácil de personalizar y gran capacidad de expansión

El SIP-T48U tiene una pantalla táctil de 7 pulgadas, con fondo de color y 800 x 480 píxeles, que permite una presentación visual enriquecida y una muy fácil navegación. Acompañado de dos puertos USB, el T46U es una potente herramienta que hace posible la grabación USB, Bluetooth, Wi-Fi y auriculares USB, que puede usar cualquiera de ellos libremente según sus necesidades para enriquecer las funciones del teléfono. Además, el teléfono no solo tiene 29 teclas programables que se pueden programar fácilmente para varias funciones, sino que también se pueden conectar hasta tres módulos de expansión conpantalla LCD y luces LED en la teclas, para añadir hasta 180 botones adicionales programables.

Audio HD

La tecnología Voz HD Optima de Yealink combina hardware y software de última generación con la tecnología de banda ancha para la consecución del máximo rendimiento acústico. Al ser un códec de audio totalmente abierto y de gran versatilidad, ha sido diseñado para proporcionar una mayor calidad de audio HD en comparación con otros códecs de banda ancha en un gran ancho de banda de red. Independientemente de que la calidad de su red sea deficiente en un momento dado, podrá proporcionarle una mejor calidad de audio en comparación con otros códecs de banda estrecha. Además, su auricular compatible con audifonos ayuda a las personas con pérdida de audición a oír con mayor claridad.

Instalación y provisión eficiente

La serie T4U de Yealink es compatible con el aprovisionamiento eficiente y una fácil implementación masiva mediante el servicio de redireccionamiento y aprovisionamiento (RPS), y mecanismo de arranque de Yealink para ayudarle a llevar a cabo el aprovisionamiento sin intervención, el cual no requiere ajustes manuales complicados y que hace que los productos de la serie T4U sean de fácil de omplementar, mantener y actualizar. Además, todos los modelos de teléfono de la serie T4U cuentan con un firmware y una plantilla de provisión unificados, permitiendo a la empresa ahorrar, aún más, en tiempo y costes, simplificando también la gestión y el mantenimiento.

Seguridad de la capa de transporte e interoperabilidad

El SIP-T41U usa el Protocolo SIP con la seguridad de la capa de transporte (TLS/SSL), que constituye la más reciente tecnología de seguridad de red. También es compatible con los principales proveedores de Softswitch, 3CX y Broadsoft Broadworks. Además, soporta doble imágen del firmware que le brindan una protección de nivel empresarial para evitar bloqueo del sistema cuando falla la actualización.

- Pantalla a color de 7" y 800 x 480 píxeles con retroiluminación
- Doble puertos USB
- Imágenes de firmware dual
- T4U Plantilla de provisión unificada
- Firmware T4U unificado
- Hasta 16 cuentas SIP
- Dos puertos Gigabit Ethernet
- Compatibilidad PoE
- Diseño de etiquetas digitales
- Compatible con auriculares, EHS
- Acceso a Wi-Fi vía WF40/WF50
- Bluetooth vía BT40/BT41
- Grabación USB
- Admite módulos de expansión de pantalla a color
- Soporte con dos ángulos ajustables
- Montaje en pared



Especificaciones

- > Audio HD: Teléfono HD, altavoz HD
- > Auricular compatible con audífonos (HAC)
- > Escudo Acústico
- > Filtro inteligente de ruido
- > Códecs: AMR-WB (optional), AMR-NB (optional), G.722, PCMU (G.711A), PCMA (G.711µ), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC
- > DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) y SIP INFO
- > Altavoz manos libres full-duplex con AEC
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Características del teléfono

- > 16 cuentas VoIP
- > Marcación rápida de un toque, rellamada
- > Desvío de llamadas, llamada en espera
- > Transferencia de llamadas, retención de llamadas
- > Devolución de llamadas, escucha en grupo
- > Silencio, respuesta automática, DND
- > Conferencia a 10
- > Llamada IP directa sin proxy SIP
- > Seleccionar/importar/eliminar tonos de llamada
- > Hotline, llamadas de emergencia
- > Aiuste de fecha v hora manual o automático
- > Plan de marcación, navegador XML, action URL/URI
- > RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- > Doble puertos USB 2.0: auricular Bluetooth y sincronización de contactos a través de USB BT40/BT41; Conexión simultánea de un auricular y un teléfono móvil de USB BT40/BT41; wifi a través de USB WF40/WF50; y grabación USB de llamadas a través de una memoria USB; Auriculares USB; Módulo de Expansión EXP43; Adaptador de auriculares inalámbricos EHS40
- > Conectividad USB/Bluetooth a Yealink CP900/CP700 altavoz y conectividad USB a auriculares Yealink UH36:
- Funciones Básicas: Contestar/Terminar, Silenciar
- Funciones Avanzadas: optimización de audio, rellamada, retención de llamadas, sincronización de volumen, control de llamadas múltiples
- > Teclas DSS mejoradas

Directorio

- > Agenda local hasta 1000 contactos
- > Compatible con directorio remoto XML/LDAP
- > Marcación inteligente
- > Búsqueda en agenda/importar/exportar
- > Historial de llamadas: llamadas realizadas, recibidas perdidas y reenviadas

Características de la central IP-PBX

- > Busy Lamp Field (BLF)
- > Bridged Line Appearance (BLA)
- > Llamada anónima, rechazar llamadas anónimas
- > Hot desking, correo de voz
- > Puestos flexibles
- > Aparcar llamadas, recuperación de llamadas

- > Fiecutivo v asistente
- > Grabación centralizada de llamadas
- > Voicemail visual
- > Grabación de llamadas

Pantalla e indicadores

- > Pantalla a color de 7" y 800 x 480 píxeles con retroiluminación
- > Profundidad de color de 24 bits
- > LED de indicador de llamadas y mensajes en espera
- > Fondo de pantalla
- > Interfaz de usuario intuitiva con iconos y teclas táctiles
- > Interfaz de usuario multilingüe
- > Identificador de llamadas con nombre, número v
- > Protector de Pantalla
- > Ahorro de energía

Teclas multifunción

- > 29 teclas DSS de un toque
- > 7 teclas de función: mensaje, auricular, retención, silencio, transferencia, rellamada, altavoz manos
- > 6 teclas de navegación
- > 2 teclas de control de volumen
- > Tecla de silencio iluminada
- > Tecla de auricular iluminada
- > Tecla de altavoz manos libres iluminada

Interfaz

- > Dos puertos Gigabit Ethernet
- > Alimentación por Ethernet (PoE, IEEE 802.3af),
- > 2 x puerto USB (compatible con 2.0)
- > 1 x puerto RJ9 (4P4C) para el auricular
- > 1 x puerto RJ9 (4P4C) para auriculares

Otras características físicas

- > Color: Gris Clásico
- > Montaje en pared
- > Adaptador de CA de Yealink (opcional): Entrada CA 100 ~ 240 V y salida CC 5 V/2A
- > Salida USB: 5V 1A
- > Consumo de energia (PSU): 1,8-3,8W
- > Consumo de energía (PoE): 2,3-4,7W
- > Dimensiones (A*P*AI*G):
- 266 mm x 226 mm x 185 mm x 54 mm
- > Humedad de funcionamiento: 10 ~ 95 %
- > Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 50 °C

Gestión

- > Configuración: buscador/teléfono/provisión automática
- > Provisión automática a través de FTP/TFTP/ HTTP/HTTPS para implantación masiva
- > Provisión automática mediante PnP
- > Gestión de dispositivo BroadSoft
- > Zero-sp-touch, TR-069

- > Bloqueo del teléfono para protección de la privacidad personal
- Restablecer valores de fábrica, Reiniciar
- > Paquete de rastreo de exportación, registro del sistema

Red v seguridad

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > Redundancia de servidor de llamadas compatible
- > NAT traversal: Modo STUN
- > Compatible con modo proxy y llamadas peer to peer
- > Asignación de IP: estática/DHCP
- > Servidor web HTTP/HTTPS
- > Sincronización de fecha y hora mediante
- > UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- > Calidad de servicio: Etiquetado 802.1p/Q (VLAN), Laver 3 ToS DSCP
- > SRTP para voz
- > Seguridad de capa de transporte (TLS1.3. por sus siglas en inglés)
- > Administrador de certificados HTTPS
- > Cifrado AES para fichero de configuración (AES256)
- > Autenticación implícita mediante MD5/MD5-sess
- > OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN
- > LLDP/CDP/DHCP VLAN
- > Establecimiento interactivo de conectividad
- > WPA2/WPA3
- > Arrangue seguro
- > GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

Características del paquete

- > Contenido de la caja:
- Teléfono IP Yealink, modelo SIP-T48U
- Auricular y cable del auricular
- Cable Ethernet (2m CAT5E UTP)
- Guía rápida de instalación
- Alimentador (opcional)
- Soporte para montura en pared (opcional)
- > Cantidad/CTN: 5 PCS
- > N.W/CTN: 7,9 kg
- > G.W/CTN: 8,4 kg
- > Dimensiones del envoltorio: 324 mm x 263 mm x 128 mm
- > Dimensiones de la caja: 660 mm x 338 mm x 273 mm

Conformidad













Para saber cómo las soluciones de Yealink pueden ayudar a su organización, visítenos en www.yealink.com o envíenos un correo electrónico a sales@yealink.com



Acerca de Yealink

Yealink (código de stock: 300628) es una marca global que se especializa en videoconferencias, comunicaciones de voz y soluciones de colaboración con la mejor calidad de su clase, tecnología innovadora y experiencia de uso amigable.

Como uno de los mejores proveedores en más de 140 países y regiones, Yealink ocupa el primer lugar en la cuota de mercado global de envíos de teléfonos SIP (Premio al liderazgo por excelencia en el crecimiento de teléfonos de escritorio IP, Frost & Sullivan, 2019).

Derechos de autor

Copyright © 2021 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación deberá ser duplicada o transmitida de forma alguna ni por ningún medio, electrónico o mecánico, fotocopiado, grabación, o de ningún otro tipo, sea cual sea el propósito, sin el consentimiento expreso por escrito de Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Asistencia técnica

Visite el Wiki de Yealink (http://support.yealink.com/) para la descarga de firmware, documentación de productos, preguntas frecuentes, etc. Para beneficiarse de un mejor servicio, le recomendamos que use el sistema de tickets (http://ticket.yealink.com) a fin de hacernos llegar cualquier problema técnico que se le presente.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. Página web: www.yealink.com
Dirección: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, Huli
District, Xiamen, Fujian, P.R.C
Derechos de autor © 2021 Yealink Inc. Todos los
derechos reservados.